



Informations Clés/ Información Clave

MODEL	Largeur (A) Anchura	Hauteur (B) Altura	Profondeur (C) Profundidad	Poids d'Expédition Peso de Enviar
DKT	700 mm	1500 mm	1350 mm	500 kg

DKT

Les diviseurs de pâte volumétriques fonctionnent ; entre 50-1000 g, corps en acier inoxydable, division sensible. Corps fort. Diviser avec une pâte très sensible et sans dommage.

Description

La diviseuse de pâte volumétrique traite le type de pâte le plus sensible sans endommager, comme le tranchage à la main. Grâce au mécanisme bien conçu, il tranche avec une sensibilité élevée. Le réglage automatique de la vitesse est présent si nécessaire. Les surfaces en contact avec la pâte et son capot sont en acier inoxydable.

Caractéristiques Principales

- ▶ Corps inoxydable
- ▶ Contrôle du grammage sensible
- ▶ Bande transporteuse de pate
- ▶ La double division est facultative

Construction

- ▶ Corps en acier inoxydable AISI 304
- ▶ Bande transporteuses de pate avec codex alimentaire
- ▶ Moteur asynchrone puissant.
- ▶ Puissance : 1,5 kW

Électrique

Tension :
DKT Séries 380-400/3P/50-60Hz

Puissance Electrique Max :
DKT Séries 1,50 kW

Capacité

DKT 50	50-250 G
DKT 70	70-300 G
DKT 100	100-600 G
DKT 200	200-1200 G

DKT

Funciona con divisores de masa volumétricos; entre 50-1000 g, cuerpo de acero inoxidable, dividiendo sensiblemente. Cuerpo fuerte. Dividir con masa de alta sensibilidad y no dañar.

Especificación

La máquina divisora de masa volumétrica procesa el tipo de pasta más sensible sin dañarlo, como cortarlo con la mano. Gracias al mecanismo bien diseñado, corta con alta sensibilidad. El ajuste automático de velocidad está presente si es necesario. Las superficies en contacto con la pasta y su capota son de acero inoxidable.

Características Principales

- ▶ Cuerpo de acero inoxidable
- ▶ Control de gramaje sensible
- ▶ Cinta transportadora de masa
- ▶ La doble división es opcional

Construcción

- ▶ Cuerpo de acero inoxidable AISI 304
- ▶ Cintas transportadoras de masa con código alimentario
- ▶ Motor asíncrono con alto par de arranque.
- ▶ Poder: 1,5 kW

Electricidad

Tensión:
DKT Series 380-400/3P/50-60Hz

Potencia Eléctrica
Máxima.:
DKT Series 1,50 kW

Capacidad

DKT 50	50-250 G
DKT 70	70-300 G
DKT 100	100-600 G
DKT 200	200-1200 G

